

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK DO OFERTY WYKONAWCY

Lp.	Opis / Element robót	J.m.	Obmiar [wg PB]	Cena jed. [PLN]* NETTO	Wartość [PLN]* NETTO
1	2	3	4	5	6=kol.4 x kol.5
1	Kanał z rur PP lite SN10 łączonych na uszczelkę o średnicy DN200mm z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami	m	300,00	0,00	0,00
2	Kanał z rur PVC-U lite SN8 łączonych na uszczelkę o średnicy DN160mm , z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem nawierzchni terenu na posesji objętej robotami	m	264,30	0,00	0,00
3	Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 Dz110mm łączony na zgrzewanie doczołowe lub mufami elektrooporowymi, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami	m	18,00	0,00	0,00
4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy C35/45 o średnicy DN1200mm , z dennicą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelkę, przejściami szczelnymi, z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów	szt.	12,00	0,00	0,00
5	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy C35/45 o średnicy DN1000mm , z dennicą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelkę, przejściami szczelnymi, z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów	szt.	1,00	0,00	0,00
6	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych systemowe DN600mm , zwiększenie teleskopowe z włazem żeliwnym kl.D400, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów	szt.	7,00	0,00	0,00
7	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych systemowe DN425mm , zwiększenie teleskopowe z włazem żeliwnym, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów	szt.	13,00	0,00	0,00
8	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych systemowe DN1000mm (rozprężna) z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów	szt.	1,00	0,00	0,00
9	Zasuwki żeliwne kołnierzowe Ø80 mm nożowe do ścieków sanitarnych z obudowami i skrzynkami ulicznymi	szt.	1,00	0,00	0,00
10	Tłocznia ścieków sanitarnych z pełnym wyposażeniem wraz z komorą betonową dł=2000mm i rozdzielnią sterowniczą, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, badaniami i sprawdzeniami, rozruchem technologicznym / mechanicznym oraz zagospodarowaniem terenu tłoczni (ogrodzenie wraz z bramą, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm)	kpl.	1,00	0,00	0,00
11	Przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm wraz z przetwornikiem przepływomierza do montażu na rurociągu tłocznym wewnątrz komory betonowej tłoczni ścieków	kpl.	1,00	0,00	0,00
12	Wewnętrzna linia kablowa n/n od szafki złączowo-pomiarowej do szafy sterowniczej tłoczni ścieków w rurze ochronnej Ø50mm, typ kabla: YKY 5x4mm ² wraz z montażem latarni oświetleniowej na fundamencie i wykonaniem obwodu kablowego dla słupa oświetleniowego, z badaniami i pomiarami kabli n/n.	kpl.	1,00	0,00	0,00
13	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o gr. 4/5cm - ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	m ²	1 165,50	0,00	0,00
14	Nawierzchnie asfaltowe jezdni (warstwa wiążąca o gr. 5 cm) na podbudowie bitumicznej gr. 7 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm wraz ze stabilizacją cementową podłoża gr. 15 cm - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	m ²	444,50	0,00	0,00
15	Nawierzchnie asfaltowe jezdni (warstwa ścierna o gr. 4 cm) - roboty odtworzeniowe - ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	m ²	1 610,00	0,00	0,00
16	Nawierzchnie asfaltowe chodników (warstwa ścierna o gr. 5 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	m ²	48,00	0,00	0,00
17	Nawierzchnie asfaltowe parkingu - działka nr 15/8 (w-wa ścierna o gr. 4 cm, w-wa wiążąca o gr. 5 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	m ²	78,00	0,00	0,00
18	Nawierzchnie gruntowe i tłuczniowe odtwarzane jako tłuczniowe gr.25 cm (w-wa dolna z tłucznią gr.15 cm po zagęszczeniu + w-wa górna z tłucznią gr.10cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	m ²	100,00	0,00	0,00

Lp.	Opis / Element robót	J.m.	Obmiar [wg PB]	Cena jed. [PLN]* NETTO	Wartość [PLN]* NETTO
19	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm (chodniki, zjazdy w pasie drogowym, dojeżdża do budynków) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe - ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	m ²	52,00	0,00	0,00
20	Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm (dojeżdża do budynków) - KOSTKA z ODZYSKU 100% - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe	m ²	48,00	0,00	0,00
21	Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławach betonowych z oporem - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (KRAWĘŻNIKI NOWE) - ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	m	33,50	0,00	0,00
22	Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławach betonowych z oporem - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe (OBRZEŻA NOWE) - ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	m	31,50	0,00	0,00
RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT NETTO					0,00

UWAGI DO TABELI PRZEDMIARU:

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać **bez VAT w PLN** z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

) Płatność dla Wykonawcy za wykonane elementy robót należyna będzie na podstawie **pomierzonych faktycznych ilości i potwierdzonych przez **uprawnionego Geodetę**

***) Wykonawca wypełnia **każdą** pozycję Przedmiaru

****) Wykonawca przenosi wartość robót do **Formularza Oferty**

*****) Tabela Przedmiaru Robót pokrywa całość robót zgodnie z PB

NAZWA ZADANIA / ROBÓT BUDOWLANYCH	WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT		
	PLN NETTO	VAT [23%]	PLN BRUTTO
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulic: Wolności-Struga w Jeleniej Górze	0,00	0,00	0,00

NAZWA WYKONAWCY / adres, siedziba	Miejscowość, data	PODPIS / PIECZĘĆ WYKONAWCY