



SM01	Ściana zewnętrzna typ 01	U=0,41
	Ymk szalunkowa na suficie	1 cm
	Pustak Yng Forte	24 cm
	Ymk czerstwo-wąpniowy	1 cm
SM01	Ściana wewnętrzna typ 01	
	Ymk czerstwo-wąpniowy	1 cm
	Pustak Yng Forte	24 cm
	Ymk czerstwo-wąpniowy	1 cm

LEGER

- tablica garaży T-GAR 400/230

- oprawa oświetleniowa LED 40W

B1 - reflektor LED na wysokość 1,60m
6050lm 40W IP65 4000K

np. LUG POWERLUG MINI 20 LED
47001-48W IDEC 4000K

B2 - naświetlacz LED jak B1 na wyso

- wylicznik świetlnikowy 10A z

— wypust zasilający 400V

and puaosiliku (F-JKW)

ogólnego użytku

- koryto kablowe 100H60 ocynk S

- uziom fundamentowy Fe/Zn 30

- GA: – porównanie spawane

Wszystkie połączenia słowowe przewodów uży-
ziomii należy wykonać jako indywidualne.

zakończony przed korozją miejscami słabszą

Właściwość rezystancji uziemia powinna być ni-
 ższa niż rezystancja uziemia. Właściwość uziemia
 powinna być niższa niż rezystancja uziemia.

- obliczone natężenie ośw

- wymagane natężenie os
- = moc jednostkowa na m²

/AGA:

OBÓT WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATUR

!KANALIZACJI „WODNIK” Sp. z o.o.

T

wraz z infrastrukturą techniczną

[illegible][illegible]

☐ A PRO IKT

Województwo Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZKOWSKI 58-500 Jelenia Góra

[illegible]

arch. Zbigniew Zbyszewski – nr upr.1298/84	AMT
--	-----

PANZONI	

KLANT	mgr inż. Jan Fafironicz – nr upr. 147/DOŚ/13
-------	--

RESUME

DATA	SKALA
40.0047	

Summa		
-------	--	--

10